# 21009-284 Chaqueta

ULTIMATE STRETCH - dos tonos - pirorretardante

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL | | | | | | |

## Material principal/material superior

40 % fibra modacrílica/28 % algodón/19 % poliamida/7 % elastolefina/5 % aramida/1 % fibra de carbono

290 g/m²

ULTIMATE STRETCH.El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 50 lavados domésticos o 40 lavados industriales.Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

**Categoría de mantenimiento industrial B1**

## Certificaciones

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - clase 2
- Hi-vis grupo A
- ProWash®

- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- Un alto nivel de resistencia al desgaste y la máxima libertad de movimiento.
- Cierre con cremallera y doble solapa de protección.
- La cremallera de liberación rápida permite abrir el cierre rápidamente.
- Correa para alarma de gas.
- Producto apto para lavado industrial.
- Encuentra la chaqueta correspondiente 21008-284, especialmente diseñada y confeccionada para mujeres.

## Información técnica

Dos tonos. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón. ULTIMATE STRETCH. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Cuello alto. Cierre rápido de cremallera y doble bragueta. Correa para alarma de gas. Bolsillos en el pecho con cremallera. Preparado para montar un portatarjeta de identificación. Bolsillos delanteros con cremallera. Puños y cintura elásticos. Con efectos de impresión. El producto cuenta con un tratamiento superficial, que repele y resiste la permeación del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio, conforme a la norma EN 13034 Tipo 6.

## Usuario

## Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,4400m². No se debe superar esta área

aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

## Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles