21009-284 Jakke



ULTIMATE STRETCH - tofarget - flammehemmende

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% karbonfibre

290 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde sine egenskaper ved 50 ganger husholdningsvask eller 40 ganger industrivask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B1

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe A
- ProWash®

- Høy beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehemmende egenskaper.
- Beskytter mot lysbue.
- Høy slitestyrke og optimal bevegelsesfrihet.
- Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff.
- Hurtigglidelås gjør at du kan åpne glidelåsen raskt.
- Stropp til gassalarm.
- Velegnet til industrivask.
- Finn den matchende jakken 21008-284, spesialdesignet og skreddersydd for kvinner.

Teknisk

Tofarget. Fluoriserende og med skrå, tverrgående reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Beskytter mot lysbue. Høy krave. Glidelås med hurtigutløser og dobbel vindskjørt. Stropp til gassalarm. Brystlommer med glidelås. Klargjort for innsetting av ID-kort. Forlomme med glidelås. Strikk ved håndledd og i nedre kant. Med printeffekter. Produktet har en overflatebehandling som avviser og motstår gjennomtrengning av svovelsyre og natriumhydroksid i henhold til EN 13034 Type 6.

Bruker

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,4400m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av

det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere