21009-284 Jacka

ULTIMATE STRETCH - tvåfärgat - flamsäker

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



ULTIMATE STRETCH

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Hög slitstyrka och ultimat rörelsefrihet.
- Stängning med blixtlås och dubbelt vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.
- Lämplig för industritvätt.
- Hitta matchande jacka 21008-284, speciellt utformad och skräddarsydd för kvinnor.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge. Hög krage. Blixtlås med snabbkoppling och dubbelt vindskydd. Stropp för gaslarm. Bröstfickor med blixtlås. Förberedd för montering av ID-kort. Framfickor med blixtlås. Resår vid handleden och i nederkanten. Med tryckeffekter. Produkten har en ytbehandling, som är repellerande och motstår genomträngning av svavelsyra och natriumhydroxid enligt EN 13034 typ 6.

Användare

♂

Huvudmaterial / Övre material

40% modakryl/28% bomull/19% polyamid/7% elastolefin/5% aramid/1% kolfibrer

290 g/m²

60

ULTIMATE STRETCH.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller 40 industritvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B1

Certifieringar

OEKO TEX STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: A · ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp A
- ProWash®

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,4400m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs!

Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala