21045-292 Winterjas



vrouwelijke pasvorm - tweekleurig - vlamvertragend - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

36% modacryl/25% katoen/18% polyamide/9% polyurethan/6% elastolefine/5% aramide/1% koolstofvezels
335 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kan max. 3% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 25 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B3

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 342 3/WP (2.19 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-M)
- EN ISO 20471 - kl. 3 (L-5XL)
- Hi-Vis groep A

- Speciaal getailleerd damesmodel.
- Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen vlambogen.
- Wind- en waterdicht met getapete naden.
- Stretch-materiaal geeft u maximale bewegingsvrijheid.
- De gewatteerde voering houdt je warm.
- De extra stof onderaan de rug beschermt je tegen het weer.
- Met de Quick release ritssluiting kunt u de rits snel openen.
- Band voor gasalarm.
- Om EN ISO 20471, klasse 2 en 3 te behouden, mogen alleen capuchons (21410, 21510) in kleur 17 worden toegevoegd.

Technische informatie

Vrouwelijke pasvorm. Wind- en waterdicht. Getapede naden. Tweekleurig. Fluorescerend, met schuine reflectie. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Quiltvoering. Hoge kraag. Ritssluiting met snelsluiting en dubbele stormflap. Band voor gasalarm. Gereed voor bevestiging van ID-kaart. Voorzakken met rits. De extra stof onderaan de rug beschermt je tegen het weer. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints. Het product heeft een oppervlaktebehandeling die afstotend is en bestand tegen permeatie van zwavelzuur en natriumhydroxide volgens EN 13034 Type 6. Vul het product aan met een capuchon, 21410-292 of 21510-292 (zie MASCOT® COMPLETE).

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Gebruiker



Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een (L-5XL) 0,0900 m², (XS-M) 0,2800m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.