21090-292 Overtræksbukser

flammehæmmende - tofarvet - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



VINDTÆT VANDTÆT ULTIMATE STRETCH ERGONOMISK PASFORM KNÆLOMMER CLICK POCKET SYSTEM

- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Stretch-materiale giver dig maksimal bevægelsesfrihed.
- Forhøjet rygstykke giver både støtte og varme.
- Rygstøtte og seler kan tages af produktet efter behov.
- CORDURA®-forstærkninger foran på benet.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Seler i kraftig elastik er regulerbare og aftagelige. Linning er højere bagpå, så den beskytter bedre mod kulde. Knælommer i CORDURA® er regulerbare. Lynlås med vindfang på inderside af underbenene. Produktet har en overfladebehandling, der gør, at det afviser og modstår gennemtrængning af svovlsyre og natriumhydroxid ifølge EN 13034 Type 6. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger

♂

Hovedmateriale/overmateriale

36% modacryl/25% bomuld/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre

335 g/m²

60 ®

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 25 gange husholdningsvask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B3

CORDURA FABRIC

Certificeringer

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN ISO 24232 4 1 X · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1

EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2000m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.