

21090-292 Überziehhose

flammhemmend - zweifarbig - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern

335 g/m²

60

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kann max. 3% einlaufen.Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 25 Haushaltswäschen beizubehalten.Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B3

CORDURA FABRIC

WINDDICHT · WASSERDICHT · ULTIMATE STRETCH · ERGONOMISCHE PASSFORM · KNIETASCHEN · CLICK POCKET SYSTEM

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Der Stretchstoff ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit.
- Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm.
- Rückenstütze und Riemen können nach Bedarf vom Produkt entfernt werden.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins.

Technische Informationen

Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Schulterträger aus kräftigem Elastik, regulierbar und abnehmbar. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am inneren Beinabschluss. Das Produkt hat eine Oberflächenbehandlung, die abweisend und resistent gegen die Permeation von Schwefelsäure und Natriumhydroxid gemäß EN 13034 Typ 6 ist. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Zertifizierungen

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN ISO 24232 4-1-X · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y

Träger

♂

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,2000m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.