

# 21090-292 Overtrekbroek

vlamvertragend - tweekleurig - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XL | | | | | | |

## Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

36% modacryl/25% katoen/18% polyamide/9% polyurethan/6% elastolefine/5% aramide/1% koolstofvezels

335 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kan max. 3% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 25 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

**Industriële reinigingscategorie B3**

WINDDICHT WATERDICHT ULTIMATE STRETCH ERGONOMISCHE PASVORM KNIEZAKKEN CLICK POCKET SYSTEM

- Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen vlambogen.
- Wind- en waterdicht met getapete naden.
- Stretch-materiaal geeft u maximale bewegingsvrijheid.
- Verhoogde achterkant voor ondersteuning, warmte en een prettige pasvorm.
- Rugsteun en riemen kunnen naar behoefte uit het product worden verwijderd.
- CORDURA®-verstevigingen aan de voorkant van het been.

## Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Wind- en waterdicht. Getapede naden. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Sterke, elastische verstelbare, afneembare schouderbanden. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Verstelbare kniezakken van CORDURA®. Rits met windvanger aan de binnenkant onderaan de broekspijpen. Het product heeft een oppervlaktebehandeling die afstotend is en bestand tegen permeatie van zwavelzuur en natriumhydroxide volgens EN 13034 Type 6. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

## Gebruiker

## Certificeringen

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN ISO 24232 4 1 X · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y

## Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,2000m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.