21090-292 Overtrekksbukse

flammehemmende - tofarget - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



VINDTETT VANNTETT ULTIMATE STRETCH ERGONOMISK PASSFORM KNELOMMER CLICK POCKET SYSTEM

- Høy beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehemmende egenskaper.
- Beskytter mot lysbue.
- Vind- og vanntett med teipede sømmer.
- Stretch-materialet gir deg optimal bevegelsesfrihet.
- Forhøyet ryggstøtte som gir både støtte og varme.
- Ryggstøtte og seler kan tas av produktet etter behov.
- CORDURA®-forsterkninger på forsiden av benet.

Teknisk

Tofarget. Fluoriserende og med reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Beskytter mot lysbue. Vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Klargjort for hengelommer med Click Pocket System. Bukseben er ergonomisk formet. Beltestropper. Gylf med glidelås. Seler i kraftig elastikk er justerbare og avtakbare. Knelommer i CORDURA® er justerbare. Glidelås med vindklaff på innsiden av underbenene. Produktet har en overflatebehandling som avviser og motstår gjennomtrengning av svovelsyre og natriumhydroksid i henhold til EN 13034 Type 6. Samsertifisert for bruk med MASCOT kneputetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruker

♂

Hovedmateriale/overmateriale

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% karbonfibre

335 g/m²

60

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 25 ganger hjemmevask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B3

CORDURA FABRIC

Sertifiseringer

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN ISO 24232 4-1-X · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på

0,2000m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.