21301-292 Kuoritakki

kaksivärinen - palosuojattu - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



TUULENPITÄVÄ VEDENPITÄVÄ ULTIMATE STRETCH

- Korkea suojaus, jossa on antistaattisia, haponsuojaavia ja palonsuojaavia ominaisuuksia.
- Suojaa valokaarelta.
- Tuulenpitävä ja vedenpitävä, teipatut saumat.
- Joustava materiaali takaa liikkumisen vapauden.
- Lisäkangas alaselässä suojaa sinua säältä.
- Pikavetoketjun avulla voit avata vetoketjun ylhäältä päin nopeasti.
- Hihna kaasuhälyttimelle.
- EN ISO 20471 -standardin luokan 3 säilyttämiseksi voidaan lisätä ainoastaan värin 17 huput (21410, 21510).

Tekninen

Tuulen- ja vedenpitävä. Teipatut saumat. Kaksivärinen. Fluoresoiva, vinoheijastimet. ULTIMATE STRETCH. Antistaattinen, hapolta suojaava ja palosuojattu. Suojaa valokaarelta. Korkea kaulus. Sulkeminen pikavetoketjulla ja kaksoisvetoketjulla. Hihna kaasuhälyttimelle. Vetoketjulliset rintataskut. Paikka ID-kortille. Vetoketjulliset etutaskut. Lisäkangas alaselässä suojaa sinua säältä. Tehostekuviota. Tuotteessa on pintakäsittely, joka hylkii rikkihappoa ja natriumhydroksidia ja kestää sen läpäisyä EN 13034 standardin 6 tyypin mukaisesti. Täydennä tuote 21410-292 tai 21510-292-hupulla (ks. MASCOT® COMPLETE).

Käyttäjä

♂

Päämateriaali / Päällinen materiaali

36 % modakryyli/25 % puuvilla/18 % polyamidi/9 % polyuretaani/6 % elasto-olefiini/5 % aramidi/1 % hiilikuidut

335 g/m²

60

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kutistuu max. 3 %.Tuote on STANDARDIN EN ISO 20471 mukaisesti sertifioitu säilyttämään laatunsa 25 kotipesulla.Tärkeää: Kyllästäminen on tarpeen jokaisen pesun jälkeen EN 13034 -suojan säilyttämiseksi.

Teollisuuspesun hoitoluokka B3

Sertifioinnit

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN 61482-1-2 · EN ISO 24232 4-1-X · EN IEC 61482-1-1 · EN ISO 20471 3 · HIGH-VIS GROUP: A

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testattu standardin EN 1149-3 mukaisesti)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 34,6 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - luokka 3
- Hi-Vis ryhmän A

Logo

Kangaslaadun erityisominaisuuksien vuoksi logopainatuksen voi tehdä vain tietynlaisilla siirtokuvilla. Koska kyseessä on suojatuote, painatus kannattaa virheiden välttämiseksi antaa ehdottomasti MASCOTin tehtäväksi. Tarkemmat lisätiedot, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,1300m² logotausta varten. Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471-sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain

ohjeeksi logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.