

# 21301-292 Veste d'extérieur

bicolore - Ignifugé - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL | | | | | | |

## Matériau principal / Matériau supérieur

36% modacrylique/25% coton/18% polyamide/9% polyuréthanne/6% élastoléfine/5% aramide/1% fibres de carbone

335 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Maille côtelée.Rétrécissement max. 3%.Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 25 lavages domestiques.Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

**Catégorie de lavage industriel B3**

## Certifications

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 34,6 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe A

- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches.
- Le tissu extensible vous offre un maximum de liberté de mouvement.
- Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries.
- La fermeture à glissière à ouverture rapide permet d'ouvrir la fermeture à glissière par le haut.
- Sangle pour alarme antigaz.
- Pour conserver la norme EN ISO 20471, classe 3, seules les capuches (21410, 21510) de couleur 17 peuvent être ajoutées.

## Technique

Coupe-vent et imperméable. Coutures thermocollées. Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en biais. ULTIMATE STRETCH. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Col montant. Fermeture éclair à déclenchement rapide et double coupe-vent. Sangle pour alarme antigaz. Poches poitrine zippées. Compatible avec un porte-badge amovible. Poches latérales zippées. Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries.  Avec effets d'impression. Le produit est doté d'un traitement de surface, capable de repousser et de résister à la perméation de l'acide sulfurique et de l'hydroxyde de sodium, conformément à la norme EN 13034 Type 6. Se complète astucieusement avec la capuche 21410-292 ou 21510-292 (voir MASCOT® COMPLETE).

## Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,1300m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à

## Utilisateur



l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.