

21309-281 Jas

tweekleurig - vlamvertragend - Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

44% modacryl/30% katoen/20% polyamide/5% aramide/1% koolstofvezels

260 g/m²

Ripstop.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 40 keer industrieel wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B1

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 22 cal/cm², ATPV 28 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep A
- ProWash®

STRETCH ZONES

- Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen vlambogen.
- De combinatie van stevige stof en stretch geeft je extra bewegingsvrijheid.
- Sluiting met rits en dubbele windvanger.
- Met de Quick release ritssluiting kunt u de rits snel openen.
- Band voor gasalarm.
- Geschikt voor industrieel wassen.

Technische informatie

Tweekleurig. Fluorescerend, met schuine reflectie. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Hoge kraag. Ritssluiting met snelsluiting en dubbele stormflap. Band voor gasalarm. Borstzakken met rits. Gereed voor bevestiging van ID-kaart. Voorzakken met rits. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Met prints. Het product heeft een oppervlaktebehandeling die afstotend is en bestand tegen permeatie van zwavelzuur en natriumhydroxide volgens EN 13034 Type 6.

Gebruiker

♂

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,3900m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde

mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak