21309-281 Kurtka

dwukolorowy - właściwości ognioodporne - stretch zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



STRETCH ZONES

- Wysoka ochrona dzięki właściwościom antystatycznym, kwasoodpornym i zmniejszającym palność.
- Chroni przed łukiem elektrycznym.
- Połączenie mocnego materiału i stretchu zapewnia dodatkową swobodę ruchu, swobodę poruszania się.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa.
- Szybki zamek błyskawiczny umożliwia szybkie otwarcie zamka.
- Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny

Dwukolorowy. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym. Części produktu wykonane ze streczu. Wysoki kołnierz. Zamknięcie z błyskawicznym zamkiem i podwójnym wiatrochronem. Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Możliwość przypięcia identyfikatora. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Gumki w mankietach i w pasie. Z możliwością nadruku. Produkt posiada powłokę, która zapewnia odporność na działanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu oraz zapobiega ich wnikanie, zgodnie z normą EN 13034 typ 6.

Użytkownik

♂

Materiał główny / materiał wierzchni

44% modakryl/30% bawełna/20% poliamid/5% aramid/1% włókno węglowe

260 g/m²

60

Ripstop.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50 prań domowych lub 40 prań przemysłowych.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 2376.431 DTI | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 13034 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | EN ISO 20471 2 | HIGH-VIS GROUP: A | ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 22 cal/cm², ATPV 28 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa A
- ProWash®

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

0,3900m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia

logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów