

21335-292 Vinterjakke

tofarget - flammehemmende - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

36% modakryl/25% bomull/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% karbonfibre

335 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 25 ganger hjemmevask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B3

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis gruppe A

VINDTETT VANNTETT ULTIMATE STRETCH

- Høy beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehemmende egenskaper.
- Beskytter mot lysbue.
- Vind- og vanntett med teipede sømmer.
- Stretch-materialet gir deg optimal bevegelsesfrihet.
- Vattert fôr holder deg varm.
- Ekstra stoff nederst på ryggen beskytter deg mot vær og vind.
- Hurtigglidelås gjør at du kan åpne glidelåsen raskt.
- Stropp til gassalarm.
- For å beholde EN ISO 20471, klasse 3, kan det bare tilføyes hette (21410, 21510) i farge 17.

Teknisk

Vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Tofarget. Fluoriserende og med skrå, tverrgående reflekser. ULTIMATE STRETCH. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Beskytter mot lysbue. Fôr er vattert. Høy krave. Glidelås med hurtigutløser og dobbel vindskjørt. Stropp til gassalarm. Brystlommer med glidelås. Klargjort for innsetting av ID-kort. Forlomme med glidelås. Ekstra stoff nederst på ryggen beskytter deg mot vær og vind. Med printeffekter. Produktet har en overflatebehandling som avviser og motstår gjennomtrengning av svovelsyre og natriumhydroksid i henhold til EN 13034 Type 6. Suppler produktet med en hette, 21410-292 eller 21510-292 (se MASCOT® COMPLETE).

Bruker

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,1400m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av

det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.