

21335-292 Kurtka zimowa

dwukolorowy - właściwości ognioodporne - ULTIMATE STRETCH
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

36% modakryl/25% bawełna/18% poliamid/9% poliuretan/6% elastoolefiny/5% aramid/1% włókno węglowe
335 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Kurczliwość maks. 3%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 25-krotnym praniu domowym.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasa 3
- Hi-Vis grupa A

- Wysoka ochrona dzięki właściwościom antystatycznym, kwasoodpornym i zmniejszającym palność.
- Chroni przed łukiem elektrycznym.
- Wiatroszczelność i wodoszczelność dzięki klejonym szwom.
- Elastyczny materiał zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
- Wyścielana podszewka zapewnia ciepło.
- Dodatkowy materiał w dolnej części pleców chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- Szybki zamek błyskawiczny umożliwia szybkie otwarcie zamka.
- Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych.
- Aby zachować wymagania klasy 3 normy EN ISO 20471, można dodać wyłącznie kaptury (21410, 21510) w kolorze 17.

Techniczny

Wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Dwukolorowy. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. ULTIMATE STRETCH. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym. Watowana podszewka. Wysoki kołnierz. Zamknięcie z błyskawicznym zamkiem i podwójnym wiatrochronem. Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Możliwość przypięcia identyfikatora. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Dodatkowy materiał w dolnej części pleców chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Z możliwością nadruku. Produkt posiada powłokę, która zapewnia odporność na działanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu oraz zapobiega ich wnikanie, zgodnie z normą EN 13034 typ 6. Wyposaż produkt w kaptur, 21410-292 lub 21510-292 (patrz MASCOT® COMPLETE).

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Użytkownik



0,1400m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.