21383-327 Poloshirt, langærmet



Premium - flammehæmmende - moderne pasform

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

MODERNE PASFORM

- Høj beskyttelse med antistatiske og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Beskytter mod solens skadelige UV-stråler.
- Stolpelukning med skjulte trykknapper.
- Bånd over syning i nakken, så sømmen ikke generer.

Teknisk info

Premium. Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Antistatisk og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Moderne pasform. Rib i krave. Stolpelukning med skjulte knapper. Nakkebånd. Nakkebelægning.

Bruger

♂

Hovedmateriale/overmateriale

44% modacryl/28% bomuld/26% polyester/2% kulfibre

220 g/m²

60

Strik metervare.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori B2

Certificeringer

OEKO TEX® STANDARD 100 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3

EN 13758-2 40+ | HIGH-VIS GROUP: A

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - klasse 3 (M-5XL)
- EN 13758-2 UPF 40+
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (M-5XL) 0,3200 m², (XS-S) 0,2000m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen

plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere