# 21383-327 Poloshirt, met lange mouwen

Premium - vlamvertragend - modern fit

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 5XL | | | | | |



MODERNE PASVORM

- Antistatische en vlamwerende eigenschappen.
- Beschermt tegen vlambogen.
- Beschermt tegen de schadelijke UV-stralen van de zon.
- Sluiting met verborgen drukknopen.
- Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

## Technische informatie

Premium. Tweekleurig. Fluorescerend, met schuine reflectie. Antistatisch en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Moderne pasvorm. Tricot in de kraag. Sluiting met verborgen knopen. Verstevigde boord. Versteviging in de nek.

## Gebruiker

## Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

44% modacryl/28% katoen/26% polyester/2% koolstofvezels

220 g/m²

60

Gebreid materiaal.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

**Industriële reinigingscategorie B2**

## Certificeringen

OEKO TEX STANDARD 100 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3

EN 13758-2 40+ | HIGH-VIS GROUP: A

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - kl. 3 (M-5XL)
- EN 13758-2 UPF 40+
- Hi-Vis groep A

## Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een (M-5XL) 0,3200 m², (XS-S) 0,2000m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts

een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

## Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak