21383-327 Pikéskjorte, langermet

Premium - flammehemmende - moderne passform

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



MODERNE PASSFORM

- Høy beskyttelse med antistatiske og flammehemmende egenskaper.
- Beskytter mot lysbue.
- Beskytter mot solens skadelige UV-stråler.
- Stolpelukking med skjulte trykknapper.
- Bånd over sømmen ved halsen slik at sømmen ikke generer.

Teknisk

Premium. Tofarget. Fluoriserende og med skrå, tverrgående reflekser. Antistatisk og flammehemmende. Beskytter mot lysbue. Moderne passform. Ribbestrikk i krave. Stolpelukking med skjulte knapper. Nakkebånd. Nakkebelegning.

Bruker

Hovedmateriale/overmateriale

44% modakryl/28% bomull/26% polyester/2% karbonfibre

220 g/m²

60

Strikk metervare.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.

Industriell pleiekategori B2

Sertifiseringer

OEKO TEX STANDARD 100 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3

EN 13758-2 40+ | HIGH-VIS GROUP: A

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 5,7 cal/cm², ATPV 6,2 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - kl. 3 (M-5XL)
- EN 13758-2 UPF 40+
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på (M-5XL) 0,3200 m², (XS-S) 0,2000m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å

opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere