21389-281 Gilet porte-outils

bicolore - Ignifugé

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



CLICK POCKET SYSTEM

- Vêtement haute-protection grâce à ses propriétés antistatiques et ignifuges.
- Fermeture zippée et coupe-vent.
- Grâce au Click Pocket System, rien de plus facile que d’ajouter des poches flottantes.
- Convient au lavage industriel.

Technique

Bicolore. Antistatique et ignifugé(e). Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Compatible avec les poches flottantes dotées du Click Pocket System. Fermeture zippée, double rabat coupe-vent et boutons-pression non visibles/recouverts. Poche téléphone avec rabat sur la poitrine. Compatible avec un porte-badge amovible. Poches poitrine.

Utilisateur

♂

Matériau principal / Matériau supérieur

44% modacrylique/30% coton/20% polyamide/5% aramide/1% fibres de carbone

260 g/m²

60

Ripstop.Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques ou 40 lavages industriels.Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications

OEKO TEX STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-1 · EN 61482-1-2 · EN ISO 20471 1 · HIGH-VIS GROUP: C · ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- *EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- *EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- *EN 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm²)
- *EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 - classe 1
- Hi-Vis groupe C
- ProWash®

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d’informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,2100m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer

l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord