

21389-281 Kamizelka na narzędzia

dwukolorowy - właściwości ognioodporne

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

44% modakryl/30% bawełna/20% poliamid/5% aramid/1% włókno węglowe

260 g/m²

Ripstop.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50 prań domowych lub 40 prań przemysłowych.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

CLICK POCKET SYSTEM

- Doskonała ochrona dzięki właściwościom antystatycznym i ognioodpornym.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny z klapką sztormową.
- Łatwe dodawanie kieszeni wiszących mocowanych za pomocą „Click Pocket System”.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny

Dwukolorowy. Właściwości antystatyczne i ognioodporne. Fluorescencyjny z odblaskami. Przygotowany do kieszeni wiszących z systemem Click Pocket. Zapięcie na zamek błyskawiczny, podwójna klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszeń na piersi z klapką, na telefon. Możliwość przypięcia identyfikatora. Kieszenie na piersi.

Użytkownik

♂

Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-1 | EN 61482-1-2 | EN ISO 20471 1 | HIGH-VIS GROUP: C | ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- *EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- *EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- *EN 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm²)
- *EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 - klasa 1
- Hi-Vis grupa C
- ProWash®

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

0,2100m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania

certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów