21479-281 Bukser med knælommer

tofarvet - flammehæmmende - Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C47	76C48	76C49	76C50	76C51
76C52	76C54	76C56	76C58			



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Kombinationen af fast stof og stretch giver dig ekstra bevægelsesfrihed.
- CORDURA®-forstærkninger foran på benet - stretch under CORDURA®-materialet sikrer god bevægelsesfrihed.
- Tilføj nemt hængelommer med Click Pocket System.
- Skridtlængden kan nemt forlænges med 3 cm.
- Velegnet til industrivask.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende kontrastfarve og med reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Dele af produktet er af strækstof. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Tonålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Knaplukning er skjult. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med forstærkninger og klapper. Tommestoklomme med klap er forstærket. Lårlomme med telefonlomme og klap med skjult trykknap og integreret ID-kortholder. Knælommer i CORDURA® er regulerbare. Skridtlængden kan forøges med 3 cm ved at fjerne den indvendige, røde syning ved fod. Med printeffekter. Produktet har en overfladebehandling, der gør, at det afviser og modstår gennemtrængning af svovlsyre og natriumhydroxid ifølge EN 13034 Type 6. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger

Hovedmateriale/overmateriale

44% modacryl/30% bomuld/20% polyamid/5% aramid/1% kulfibre

260 g/m²

Ripstop.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 40 gange industrivask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm², stretch seat area ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 1
- Hi-Vis gruppe Z
- ProWash®

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0600m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere