21479-281 Byxor med knäfickor

tvåfärgat - flamsäker - Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C47	76C48	76C49	76C50	76C51
76C52	76C54	76C56	76C58			

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Kombinationen av fast tyg och stretch ger dig extra rörelsefrihet.
- CORDURA®-förstärkningar på framsidan av benet - stretch under CORDURA®-materialet ger rörelsefrihet.
- Tillför hängfickor enkelt med Click Pocket System.
- Innerbenslängden kan enkelt förlängas med 3 cm.
- Lämplig för industritvätt.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande kontrastfärg och med reflexer. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge. Delar av produkten är av stretchtyg. Förberedda för hängfickor med Click Pocket System. Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Byxbenen är ergonomiskt formade. Bältesstroppar. Knäppningen är dold. Gylf med blixtlås. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar och lock. Tumstocksfickan med lock är förstärkt. Benficka med telefonficka och lock med dold tryckknapp och inbyggd ID-korthållare. Knäfickorna i CORDURA® är justerbara. Innerbenslängden kan ökas med 3 cm genom att ta bort den invändiga röda sömmen vid foten. Med tryckeffekter. Produkten har en ytbehandling, som är repellerande och motstår genomträngning av svavelsyra och natriumhydroxid enligt EN 13034 typ 6. Samcertifierade med knäskyddstyp large enligt EN 14404-3.

Användare

♂

Huvudmaterial / Övre material

44% modakryl/30% bomull/20% polyamid/5% aramid/1% kolfibrer

260 g/m²

Ripstop.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller 40 industritvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B1

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm², stretch seat area ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 1
- Hi-Vis grupp Z
- ProWash®

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,0600m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala