21535-292 Veste grand froid



Ignifugé - ULTIMATE STRETCH

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches.
- Le tissu extensible vous offre un maximum de liberté de mouvement.
- La doublure matelassée vous garde au chaud.
- Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries.
- La fermeture à glissière à ouverture rapide permet d'ouvrir la fermeture à glissière par le haut.
- Sangle pour alarme antigaz.

Technique

Coupe-vent et imperméable. Coutures thermocollées. ULTIMATE STRETCH. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Doublure en ouate. Col montant. Fermeture éclair à déclenchement rapide et double coupe-vent. Sangle pour alarme antigaz. Poches poitrine zippées. Compatible avec un porte-badge amovible. Poches latérales zippées. Le tissu supplémentaire au bas du dos vous protège des intempéries. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation d'impressions/broderies. Avec effets d'impression. Le produit est doté d'un traitement de surface, capable de repousser et de résister à la perméation de l'acide sulfurique et de l'hydroxyde de sodium, conformément à la norme EN 13034 Type 6. Se complète astucieusement avec la capuche 21410-292 ou 21510-292 (voir MASCOT® COMPLETE).

Matériau principal / Matériau supérieur

36% modacrylique/25% coton/18% polyamide/9% polyuréthanne/6% élastoléfine/5% aramide/1% fibres de carbone


335 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Ripstop.Rétrécissement max. 3%.Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 25 lavages domestiques.Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B3

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 342 3/WP (2.20 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 28,7 cal/cm², ATPV 28,7 cal/cm²)

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Utilisateur

