21579-281 Pantalones con bolsillos para rodilleras



Stretch Zones - pirorretardante

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C47	76C48	76C49	76C50	76C51
76C52	76C54	76C56	76C58			

- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- La combinación de tela firme y elástica te proporciona una mayor libertad de movimiento.
- Refuerzos CORDURA® en la parte delantera de la pierna - La elasticidad del material CORDURA® garantiza la libertad de movimiento.
- Añada fácilmente bolsillos tipo funda con Click Pocket System.
- La longitud de zancada puede ampliarse fácilmente en 3 cm.
- Producto apto para lavado industrial.

Información técnica

Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Tejido elástico en partes del producto. Preparados para bolsillos colgantes con Click Pocket System. Costuras dobles en pierna y entrepierna. Pierna de pantalón con forma ergonómica. Trabillas. Cierre con botón de presión oculto. Bragueta con cremallera. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con refuerzo y solapas. Bolsillo para metro con solapa y refuerzo de Kevlar®. Bolsillo de muslo con bolsillo para teléfono y solapa con botón de presión oculto y portatarjeta de identificación integrado. Portatarjeta de identificación separable. Bolsillos para rodilleras con tejido CORDURA® ajustables. Cada longitud de pierna estándar se puede alargar 3 cm si se liberan las puntadas rojas internas. Con efectos de impresión. El producto cuenta con un tratamiento superficial, que repele y resiste la permeación del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio, conforme a la norma EN 13034 Tipo 6. Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

Material principal/material superior

44 % fibra modacrílica/30 % algodón/20 % poliamida/5 % aramida/1 % fibra de carbono

260 g/m²

Ripstop.Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B1

Certificaciones

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 10 cal/cm², ATPV 11 cal/cm², stretch seat area ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener

Usuario



más información.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles