23090-231 Spodnie zimowe

oddychający - wiatro- i wodoszczelny - podszewka CLIMASCOT®
MASCOT® HARDWEAR



010 09

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Bardzo wytrzymały.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
- Kieszeń na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.
- Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie optymalnego położenia.
- Wydłużona część pleców daje wsparcie i zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem i zimnem w dolnej części pleców.
- Umieszczony wewnętrznie przy nogawkach śniegołap chroni przed śniegiem i brudem.

Techniczny

Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Podklejane szwy. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie z klapką. Ukryta szlufka na młotek po obu stronach. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką), zapięciem magnetycznym i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Szelki wykonane z mocnej elastycznej gumki są regulowane oraz odpinane. Pas jest dłuższy z tyłu, co zapewnia lepszą ochronę przed zimnem. Kieszenie na kolanach z trwałego materiału CORDURA® (500 D) są regulowane. Śniegołap wewnątrz nogawki. Zamek błyskawiczny w dolnej, zewnętrznej części nogawki, z klapką sztormową. Refleksy na nogawkach. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large,

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²



Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation CORDURA® FABRIC

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 342 3/WP (2.0709 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 10×3 cm/3,9×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 10×3 cm/3,9×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie.

zgodnie z normą EN 14404-3.

Użytkownik



Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewej łydce, kierunek tekstu od dołu do góry. Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawej łydce, kierunek tekstu od góry do dołu. Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów