

# 24069-510 Helbukser

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - velegnet til industrivask
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 |
| 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 |
| 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 |
| 90C62 | | | | | | |

## Hovedmateriale/overmateriale

83% genanvendt polyester/17% elastolefin

205 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Krymp max. 2%.Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller ≥ 25 gange industrivask.

**Industriel plejekategori B1**

- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Produktet kan industrivaskes.

## Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og vandrette reflekser. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Polyesterdelen er fremstillet af genanvendte ressourcer. Har en vandafvisende finish. Tonålssømme på ben og i skridt. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Bæltestropper. Lukning med tovejslynlås og dobbelt vindfang. Forlommer. Baglommer med forstærkninger. Lommer med klap foran på lår. Brystlomme med lynlås. Skulderstropper er regulerbare med lynlukning. Ventilation i ryggen. Skridtlængden kan forøges med 3 cm ved at fjerne den indvendige, røde syning ved fod.

## Bruger

## Certificeringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash®

## Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2200m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

### Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. I nakke. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på venstre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere