

# 24279-510 Hose mit Schenkeltaschen

ULTIMATE STRETCH - wasserabweisend - für Industriewäsche geeignet
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 |
| 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 |
| 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C47 | 90C48 | 90C49 |
| 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 |
| 90C62 | | | | | | |

ULTIMATE STRETCH LEICHT WASSER-ABWEISEND

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

## Technische Informationen

Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Das Polyester wird aus recycelten Materialien hergestellt. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Gürtelschlaufen. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Die Schrittlänge kann durch das auftrennen der roten Innennaht am Beinabschluss um 3 cm verlängert werden.

## Träger

## Hauptmaterial / Obermaterial

83% Recyceltes Polyester/17% Elastolefin

205 g/m²

60

ULTIMATE STRETCH.Kann max. 2% einlaufen.Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder ≥ 25 Industriewäschen beibehält.

**Industriewäsche-Kategorie B1**

CORDURA FABRIC

## Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y · ProWash® · RWS · RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- ProWash®

## Logo

Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss für das Aufbringen eines Logos, etc. ein elastischer Transfer verwendet werden. Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,0300m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die

Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

## Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe. Max 11x6 cm/4.3x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Vordertaschenklappe. Max 11x6 cm/4.3x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (stretch). Linke Gesäßtasche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 in
- Logo auf Arbeitskleidung (stretch). Rechte Gesäßtasche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagerecht am linken Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.