24279-510 Byxor med lårfickor



ULTIMATE STRETCH - vattenavvisande - lämplig för industritvätt
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62						

Huvudmaterial / Övre material

83% återvunnen polyester/17% elastolefin
205 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Krymper max. 2%.Produkten är certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller ≥ 25 industritvättar.

Industriell Skötsel kategori B1

- Stretchtyget är elastiskt åt alla håll, vilket ger en unik rörelsefrihet, där inget stramar eller irriterar.
- Det multifunktionella stretchtyget kombinerar låg vikt med mycket hög slitstyrka, samtidigt som det är vattenavvisande.
- Tyget tål industritvätt.

Teknisk

Fluorescerande och med lod- och vågräta reflexer. Ultimate stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Polyestern är tillverkad av återvunna resurser. Har en vattenavvisande yta. Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Knäppningen är dold. Gylf med blixtlås. Förberedda för hängfickor med Click Pocket System. Bältesstroppar. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar. Fickor med lock på framsidan av låret. Innerbenslängden kan ökas med 3 cm genom att ta bort den invändiga röda sömmen vid foten.

Användare

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp Y
- ProWash®

Logo

Eftersom produkten är tillverkad av stretchmaterial, ska man vid tryck på produkten använda en dekal med stretch. En dekal som tål upp till 145 graders värme bör användas för tryck på produkten. Kom ihåg att läsa tvättråden på dekalen innan du tvättar produkten.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,0300m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder med stretch. Över vänster framficklock. Max 11x6 cm/4,3x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Över höger framficklock. Max 11x6 cm/4,3x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vänster bakficka. Max 11X4 cm/4,3x1,5 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Höger bakficka. Max 11X4 cm/4,3x1,5 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på höger lår. Max 9X6 cm/3,5x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på vänster lår. Max 9X6 cm/3,5x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala