24335-231 Giacca antifreddo



traspirante - antivento e impermeabile - fodera CLIMASCOT®

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Composizione del tessuto esterno

100% poliestere

210 g/m²

Ripstop.Pressione acquea > 10.000 mmH²O alla norma EN ISO 811.Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualità con 50 lavaggi domestici.Restringimento max. 2%.

Categoria lavaggio industriale B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE

- Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
- Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido che prende quasi nessun spazio quando compresso.
- Massima protezione in condizioni estreme grazie alla doppia pattina antivento.
- Il risvolto della parte posteriore della giacca può essere ripiegato, per ottenere una lunghezza standard, oppure lasciato esteso per una lunghezza aumentata.

Certificazioni

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN ISO 20471 3 · EN ISO 20471 2 · EN342 3 WP · EN343 4-1-X · HIGH-VIS GROUP: A · RWS · ProWash® · RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- EN ISO 20471 - classe 2 (XS-S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis gruppo A
- ProWash®

Tecnico

Fluorescente e con nastri riflettenti verticali e orizzontali. Tessuto a metraggio altamente resistente, traspirante, antivento ed impermeabile. Imbottitura in CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Cuciture termonastrate. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse regolabile. Chiusura con cerniera e doppia pattina antipioggia. Tasca interna, due con cerniera e una aperta mesh traspirante. Tasca sul petto con cerniera. Tasche anteriori con cerniera. Collo alto. Bordo inferiore a coste nella parte interna anteriore della giacca. Il risvolto della parte posteriore della giacca può essere ripiegato, per ottenere una lunghezza standard, oppure lasciato esteso per una lunghezza aumentata. Polsino con elastico. Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami.

Utente

♂

Logo

Si consiglia un transfer che possa essere scaldato al massimo a 145 gradi a causa dell’impronta sul prodotto. Ricordarsi di controllare le istruzioni di lavaggio del transfer scelto prima di lavare il prodotto.

Il prodotto è certificato con la max area di (M-5XL) 0,0200 m², (XS-S) 0,2500m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L’area indicata fornisce esclusivamente un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare

le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale sinistra. Max 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale sinistra. Max 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro stretch. Torace/lato destro. Max 8x6 cm/3,1x2,3 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale destra. Max 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte centrale. Max 25x25 cm/9,8x9,8 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi