

24335-231 Winterjas

ademend - wind- en waterdicht - CLIMASCOT®-voering

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²

Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.Kan max. 2% krimpen.

Industriële reinigingscategorie B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
- Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Technische informatie

Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Manchetten met elastiek. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis groep A
- Voldoet aan de RWS Richtlijnen veiligheidskleding (December 2019)
- ProWash®

Gebruiker

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een (M-5XL) 0,0200 m², (XS-S) 0,2500m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts

een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Boven linkerborstzak. Max. 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Werkkledinglogo. Linkerborstzak. Max. 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Werkkledinglogo stretch. Borst rechts. Max. 8x6 cm/3,1x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Boven rechterborstzak. Max. 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Werkkledinglogo. Midden op de rug. Max. 25x25 cm/9,8x9,8 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak