

24335-231 Kurtka zimowa

oddychający - wiatro- i wodoszczelny - podszewka CLIMASCOT®
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²

Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny posiada podwójną klapkę sztormową, co zapewnia większą ochronę podczas złej pogody.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Mankiety z gumkami. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku.

Użytkownik

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- EN ISO 20471 - klasa 2 (XS-S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis grupa A

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(M-5XL) 0,0200 m², (XS-S) 0,2500m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga:

Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×25 cm/9,8×9,8 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów