24335-231 Vinterjacka

andasfunktion - vind- och vattentät - CLIMASCOT®-foder

MASCOT® ACCELERATE SAFE



14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Huvudmaterial / Övre material

100% polyester

210 g/m²

Ripstop.Vattenpelartryck > 10 000 mmH²O enligt EN ISO 811.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.Krymper max. 2%.

Industriell Skötsel kategori B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

ANDAS-FUNKTION VINDTÄT VATTENTÄT

- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Unik CLIMASCOT®-isolering säkrar effektivt värmen, är lätt, mjuk och tar nästan ingen plats när den trycks ihop.
- Stängning med blixtlås har dubbelt vindskydd som ger extra skydd mot hårt väder.
- Extra tyg nederst på ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill och därmed extra skydd mot väder och vind.

Teknisk

Fluorescerande och med lod- och vågräta reflexer. Metervara med hög slitstyrka, andasfunktion, vind- och vattentät. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sömmarna är tejpade. Huvan är avtagbar, fodret har justerbart resårsnöre. Stängning med blixtlås och dubbelt vindskydd. Innerfickor - två med blixtlås och en öppen nätficka. Bröstficka med blixtlås. Framfickor med blixtlås. Hög krage. Ribbstickning i nedre kanten på framsidan av jackan. Extra tyg nederst på ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill och därmed extra skydd mot väder och vind. Manschetter med resår. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för användning vid tryck/broderi.

Certifieringar

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN ISO 20471 3 · EN ISO 20471 2 · EN342 3 WP · EN343 4-1-X · HIGH-VIS GROUP: A · RWS · RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis grupp A

Användare

Logo

En dekal som tål upp till 145 graders värme bör användas för tryck på produkten. Kom ihåg att läsa tvättråden på dekalen innan du tvättar produkten.

Produkten är certifierad för logotyptryck på (M-5XL) 0,0200 m², (XS-S) 0,2500m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Över vänster bröstficka. Max 8x3 cm/3,1x1,1 tum
- Logotyp för arbetskläder. Vänster bröstficka. Max 8x7 cm/3,1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Till höger på bröstet. Max 8x6 cm/3,1x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder. Över höger bröstficka. Max 8x3 cm/3,1x1,1 tum
- Logotyp för arbetskläder. Mitt på ryggen. Max 25x25 cm/9,8x9,8 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala