24401-231 Kurtka membranowa



oddychający - wiatro- i wodoszczelny

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²

Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- Hi-Vis grupa A
- EN 343 4-4-X

- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Odpinany kaptur z podszewką i regulowaną gumką.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny posiada podwójną klapkę sztormową, co zapewnia większą ochronę podczas złej pogody.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Zapięcie na rzepy przy mankietach.

Użytkownik

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1264m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie

klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in

- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 20×20 cm/7,8×7,8 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów