24435-231 Vinterjakke

pustende - vind- og vanntett - CLIMASCOT®-fór

MASCOT® ACCELERATE SAFE



14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²

Ripstop.Vannsøyletrykk > 10 000 mmH²O i henhold til EN ISO 811.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.Krymp max. 2%.

Industriell pleiekategori B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis gruppe A

PUSTENDE VINDTETT VANNTETT

- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer varmen effektivt, er lett og myk, og fyller nesten ingenting når den presses sammen.
- Lukkingen med glidelås har dobbelt vindklaff som gir ekstra beskyttelse i hardt vær.
- Ekstra stoff nederst på ryggen kan brettes ned ved hjelp av knapper, og gir ekstra lengde bak og derved også beskyttelse mot vind og vær.

Teknisk

Fluoriserende og med loddrette og skrå, tverrgående reflekser. Pustende, vind- og vanntett stoff med god slitestyrke. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sømmer er tapet. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff. Innerlommer - to med glidelås og en åpen i nett. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med glidelås. Forlomme med glidelås. Høy krave. Innvendig ribb i nederste kant foran på jakken. Ekstra stoff nederst på ryggen kan brettes ned ved hjelp av knapper, og gir ekstra lengde bak og derved også beskyttelse mot vind og vær. Ribbestrikk (skjult i vindklaff) ved håndledd. Borrelåslukking ved håndledd. Glidelås nederst på rygg innvendig til bruk ved trykk/broderi.

Bruker

Logo

Det bør velges en transfer som kan påføres ved maksimalt 145 grader, av hensyn til avtrykk på produktet. Husk å sjekke vaskeanvisningen på valgt transfer før produktet vaskes.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,1551m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Over venstre brystlomme. Maks 8 x 3 cm / 3,1 x 1,1 tommer

- Arbeidsklærlogo. Venstre brystlomme. Maks 8 x 7 cm / 3,1 x 2,7 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre bryst. Maks 8 x 6 cm / 3,1 x 2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo. Over høyre brystlomme. Maks 8 x 3 cm / 3,1 x 1,1 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Midt på ryggen. Maks 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på høyre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på venstre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere