25001-231 Veste d'extérieur

respirant - coupe-vent et imperméable

MASCOT® ACCELERATE SAFE





- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.
- Fermeture zippée avec double rabat coupe-vent assurant une excellente protection contre les intempéries les plus rudes.
- Poche poitrine avec fermeture zippée étanche.
- Poches latérales avec fermeture zippée étanche.
- Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent.

Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en biais. Un tissu très résistant à l'usure, respirant, imperméable et coupe-vent. Coutures thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et double rabat coupe-vent. Poches intérieures - dont deux zippées et une ouverte en filet. Compatible avec un porte-badge amovible. Poche poitrine avec fermeture zippée étanche. Poches latérales avec fermeture zippée étanche. Col montant. Bord-côte intérieur dans le bas avant de la veste. Rabat supplémentaire dans le bas du dos, pouvant être déplié pour offrir une longueur additionnelle et protéger du froid et du vent. Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches. Bande auto-agrippante aux poignets. Avec effets d'impression.

Utilisateur





S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Matériau principal / Matériau supérieur

100% polyester

210 g/m²



Maille côtelée.Colonne d'eau de > 10.000 mm d'H²O selon la norme EN ISO 811.Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques.Rétrécissement max. 2%.

Catégorie de lavage industriel B3

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 1
- EN 343 4-4-X
- Hi-Vis groupe B
- ProWash®

Logo

Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,3400m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.