25035-231 Winterjas

ademend - wind- en waterdicht - CLIMASCOT®-voering - tweekleurig
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester
210 g/m²

Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.Kan max. 2% krimpen.

Industriële reinigingscategorie B3

- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
- Borstzak met waterdichte rits.
- Voorzakken met waterdichte ritsen.
- Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Technische informatie

Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Gereed voor bevestiging van ID-kaart. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Klittenbandsluiting bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints.

Gebruiker

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 1
- EN 342 3/WP (2.12 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis groep B
- ProWash®

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,3100m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Borst links. Max. 8x6 cm/3,1x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Boven linkerborstzak. Max. 8x3 cm/3,1x1,1 inch
- Werkkledinglogo stretch. Borst rechts. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max. 25x18 cm/9,8x7 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op linkermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak