25069-442 Amerikaanse overall met spijkerzakken



Stretch Zones - CORDURA®

MASCOT® ACCELERATE

010

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C46	90C48	90C50	90C52	90C54
90C56	90C58	90C60	90C62	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Zonder borstzakken om het risico op verlies van losse voorwerpen te minimaliseren.
- Vastgenaaide spijkerzakken van slijtvast CORDURA® met klep en verborgen metalen drukknopen, zodat de spijkerzak stevig aan de broekspijp vastzit. Dit minimaliseert het risico dat voorwerpen uit de zakken vallen.
- Stretch Zones zorgen voor meer bewegingsvrijheid.
- Dijbeenzak met telefoonzak en verborgen metalen drukknopen onder de klep.
- Ritssluitingen en knopen zijn gemaakt van metaal, zodat ze traceerbaar zijn.
- De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.

Technische informatie

Ontwikkeld met het oog op technici in de voedingsmiddelenindustrie. Nadruk op traceerbaarheid en een lager risico op verloren voorwerpen. Detecteerbare metalen knopen en ritssluitingen. Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. Spijkerzakken van CORDURA® met klep en verborgen metalen drukknopen kunnen met een metalen drukknoop aan de broekspijp worden bevestigd. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen metalen drukknoop. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en reflectoren. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

65% polyester/35% katoen

270 g/m²



Twill.

Industriële reinigingscategorie A1

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Gebruiker



