25078-442 Hose mit Knietaschen

Damen-Passform DIAMOND - Stretch Zones - CORDURA®

MASCOT® ACCELERATE



010

82C34	82C36	82C38	82C40	82C42	82C44	82C46
82C48	82C50	82C52	82C54	82C56	76C34	76C36
76C38	76C40	76C42	76C44	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Stretch-Zonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
- Hängetaschen lassen sich mit dem Click Pocket System einfach anbringen.
- Oberschenkeltasche mit Handy-Tasche und verdecktem Metalldruckknopf unter der Patte.
- Reißverschlüsse und Knöpfe sind aus Metall gefertigt, sodass sie rückverfolgbar sind.
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.

Technische Informationen

Damenpassform DIAMOND. Entwickelt speziell für Techniker in der Lebensmittelindustrie. Schwerpunkt auf Rückverfolgbarkeit und geringeres Risiko von verlorenen Gegenständen. Detektierbare Knöpfe und Reißverschlüsse aus Metall. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach und Patte mit verdecktem Metall-Druckknopf. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Außentasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D). Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Die Schrittlänge kann durch das auftrennen der roten Innennaht am Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

270 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Träger

