25084-781 Bluza



Premium - nowoczesny krój - dwukolorowy

MASCOT® ACCELERATE SAFE

010 14 | 010 17 | 09 17

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Materiał główny / materiał wierzchni

50% poliester recyklowany/50% bawełna

260 g/m²

60 ®

Dzianina.Kurczliwość maks. 5%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN ISO 20471 1 | EN 13758-2 40+ | HIGH-VIS GROUP: B

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 1
- EN 13758-2 UPF 40+
- Hi-Vis grupa B

NOWOCZESNY KRÓJ

- Z przodu tkanina z poliestru zapewniająca odporność na zużycie oraz bawełna po bokach zapewniająca wygodę.
- Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
- Duża swoboda ruchów i elementy odblaskowe.
- Lamówka na szwie, aby szew nie powodował podrażnień.

Techniczny

Premium. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Dwukolorowy. Nowoczesny krój. Wygodna bawełna po stronie wewnętrznej oraz odporny na zużycie poliester po stronie zewnętrznej. Kwadratowy wzór żakardowy. Elastyczne odblaski. Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacz przy szyi. Wewnętrzny karczek. Osłona szwów przy szyi. Elastyczna tasiemka w mankietach i w pasie.

Użytkownik

♂

Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,260m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku klatki piersiowej. Maks. 18×18 cm/7×7 in
- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki

piersiowej. Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in

- Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 12×10 cm/4,7×3,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
- Logo na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na lewym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Pod wycięciem na szyję. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów