F0074-902 Botas de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

0907

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				



Material principal/material superior

Cuero de búfalo

Talla 42: 772 g



E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
HRO – Suela antidesgaste exterior resistente al calor

- Zapatos de seguridad resistentes e hidrófugos de piel suave y flexible.
- Suela antidesgaste MASCOGRIP de caucho nitrílico resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- La talonera de TPU y la puntera reforzada de PU le garantizan una protección óptima y confieren más resistencia al calzado.
- Ser visto: el efecto reflectante aumenta su seguridad.

Certificaciones

S3S SR FO HRO ESD EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

Cierre con cordón. Puntera de aluminio con forma ergonómica. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Suela de PU/caucho con gran resistencia a deslizamientos. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de PU moldeada. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Suela cómoda que absorbe impactos. Caña de material hidrófugo y transpirable. La lengüeta de fuelle de cuero/tejido reduce la entrada de suciedad. Forro transpirable de tejido. Aptos para trabajar de rodillas. Estabilizador de talón de TPU. Protector de talón. Profundidad de perfil de 3,5 mm. Insertos reflectantes.

Usuario

♂