F0074-902
Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

0907



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Buffelleer

Maat 42: 772 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool | HRO Warmte-bestendige loopzool

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- MASCOGRIP-loopzool van nitrilrubber, die bestand is tegen contacthitte tot 300 °C.
- De TPU-hielkap en de kruipneus van PU geven optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.

Certificeringen

S3S | SR | FO | HRO | ESD | EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Vetersluiting. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Zool van PU/rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. Stootabsorberende comfortzool. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Doorlopende tong om binnendringen van vuil te voorkomen, van leer en textiel. Binnenvoering van textiel, ademend. Geschikt voor knielend werk. TPU hielstabilisator. Hielkap. Profieldiepte 3,5 mm. Reflectie.

Gebruiker

♂