F0100-910 Turvasandaalit

S1PS - tarranauhakiinnitys

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Tekstiili / mokka

Koko 1042: 610 g



E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | LG Tarttumakuvio | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike

- Kulutuksenkestävä turvasandaali, jonka sisällä ilma vaihtuu hyvin.
- Jalkineen pohjassa oleva tarttumakuvio takaa hyvän pidon tikapuilla ja ehkäisee liukastumisia.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.

Tekninen

Kenkä taipuu joustavasti jalan liikkeiden mukana. Metallittomat. Tarranauhakiinnitys. Komposiittivarvassuoja. PU-kärkivahvike. Tekstiilinen naulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Iskunvaimentava, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei naarmuja. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Tarttumakuvio. Profiilin syvyys 5,0 mm. Sisäpohjassa on optimoitu, lättäjalkataipumusta ehkäisevä jalkaholvin tuki. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Hengittävä tekstiili vuori. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Käyttäjä

♂ ♀

Sertifioinnit

S1PS | SR | FO | LG | SC | ESD | EN ISO 20345

- S1PS-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Tarttumakuvio (LG)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022