# F0107-937 Veiligheidssandalen

S1PS - klittenbandsluiting

MASCOT® FOOTWEAR FIT



09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 0841 |
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 | | | | |

## Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Leder

Maat 42: 595 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm) | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool

- Slijtvaste veiligheidssandaal van ademend materiaal voor meer comfort rond de hele voet.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- Snelsluiting, kan worden ingekort.

## Technische informatie

Metaalvrij. Sluiting met klittenband. Composiet veiligheidsneus. Teenversterking met PU. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Non marking zool. Twee componenten zool van PU/PU. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Binnenvoering van textiel, ademend. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

## Gebruiker

♂ ♀

## Certificeringen

S1PS | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S1PS
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022