F0108-937 Chaussures de sécurité basses

S1PS - lacets

MASCOT® FOOTWEAR FIT



09

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir

Taille 42: 589 g



E Absorbent les chocs | A Antistatiques | PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm) | SR Antidérapante | FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures

- Languette à doublure et inserts textile respirants pour une meilleure ventilation.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en PU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.
- Également disponible en tailles femme.

Technique

Sans métal. À lacets. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle non marking – ne déteignant pas. Semelle deux-composants en PU/PU. Semelle résistante à une température de 140° C. Tasseaux 2,5 mm. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Doublure textile respirante. Panneaux textiles aérés. Coque talon. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Utilisateur

♂ ♀

Certifications

S1PS | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Classe de sécurité S1PS
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022