# F0109-937 Sicherheitsstiefel

S3S - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 0841 |
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 | | | | |

## Hauptmaterial / Obermaterial

Leder

Größe 1142: 659 g



E – Stoßdämpfend
A – Antistatisch
PS – Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)
WPA – Wasserabweisend und atmungsaktiv
SR – Rutschfestigkeit
FO – Öl- und benzinbeständige Sohle

- Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus beschichtetem Leder.
- Strapazierfähige und rutschfeste PU-Laufsohle, die bis zu 140 °C hitzebeständig ist.
- Die Komposit Zehenkappe und der PU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.

## Zertifizierungen

S3S – SR – FO – ESD – EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

## Technische Informationen

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Überkappe, PU-beschichtet. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter, atmungsaktiv. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

## Träger

♂ ♀