# F0110-937 Vernesko

S3S - snøring

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0835 | 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 0841 |
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 | | | | |



## Hovedmateriale/overmateriale

Lær

Str. 42: 594 g



E Støt-absorberende | A Antistatisk | PS Spikervern i tekstil (Ø=3 mm) | WPA Vannavvisende og pustende | SR Sklisikker | FO Olje-/bensinresistent såle

- Vannavvisende og slitesterk overdel i coated lær.
- Slitesterk og sklisikker yttersåle i PU som er varmebestandig opp til 140 °C.
- Tåkappe i kompositt og PU-forsterket pronose gir deg beskyttelsen du trenger og gjør skoen ekstra slitesterk.

## Teknisk

Metallfri. Vannavvisende. Snørelukking. Tåhette av kompositt. Tåforsterkning er PU-belagt. Spikertramp av spesialtekstil. Multifunksjonsgelenk stabiliserer og har innebygd komfortskum. Non-marking-såle – setter ikke merke. Tokomponent-såle av PU/PU. Sålen er varmebestandig opptil 140° C. Profildybde 2,5 mm. Støtabsorberende innleggssåler som er avtagbare, slitesterke og ergonomiske. Fukt tas opp og avgis effektivt. Tekstilfor, åndbart. Bakkappe. Sålen er olje- og bensinresistent. ESD-godkjente etter EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

## Bruker

♂ ♀

## Sertifiseringer

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Sikkerhetsklasse S3S
- Sklisikker (SR)
- Olje-/bensinresistent såle (FO)
- Utladning av statisk elektrisitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022