F0113-937
Veiligheidsschoenen laag



S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Leder

Maat 42: 619 g



E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WPA Waterafstotend en ademend | SR Slipvast | FO Olie- en benzine-resistente zool

- Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van gecoat leer.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- De versterkte teen van composiet en de met PU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

Technische informatie

Metaalvrij. Waterafstotend. Vetersluiting. Teenversterking met PU. Geschikt voor knielend werk. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Smalle overneus. Non marking zool. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 2,5 mm. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Hielkap. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Gebruiker

♂

Certificeringen

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022