F0114-937 Botas de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				



E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina

- Parte superior hidrófuga y resistente de cuero revestido.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.

Información técnica

Sin metal. Hidrófugo. Cierre con cordón. Refuerzo de puntera con PU. Aptos para trabajar de rodillas. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Puntera reforzada moldeada y ligera. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Suela de dos componentes de PU/PU. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Profundidad de perfil de 2,5 mm. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Absorbe y elimina la humedad. Protector de talón. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Usuario

♂

Material principal/material superior

Cuero

Talla 42: 658 g



Certificaciones

S3S SR FO ESD EN ISO20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022