# F0114-937 Turvasaappaat

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 | | | | |



E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja

- Vettä hylkivä ja kulutuskestävä päällinen päällystetystä nahasta.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.

## Tekninen

Metallittomat. Vettähylkivä. Nauhakiinnitys. PU-kärkivahvike. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Komposiittivarvassuoja. Tekstiilinen naulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Kevyt muotoiltu kärkisuoja. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei naarmuja. Kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Kuumankestopohja max. 140°C. Profiilin syvyys 2,5 mm. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Kantapääsuoja. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

## Käyttäjä

♂

## Päämateriaali / Päällinen materiaali

Nahka

Koko 1142: 658 g



## Sertifioinnit

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO20345

- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022