F0121-770 Turvajalkineet

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



09880

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Nailon / mokka

Koko 1042: 639 g



E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | LG Tarttumakuvio | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike

- Vettähylkivä ja hengittävä turvajalkine, jonka päällinen on kulutuksenkestävää tekstiiliä.
- Komposiittivarvassuoja ja PU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- Jalkineen pohjassa oleva tarttumakuvio takaa hyvän pidon tikapuilla ja ehkäisee liukastumisia.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.

Tekninen

Kenkä taipuu joustavasti jalan liikkeiden mukana. Metallittomat. Nauhakiinnitys. Komposiittivarvassuoja. PU-kärkivahvike. Tekstiilinen naulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Iskunvaimentava, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei naarmuja. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Tarttumakuvio. Profiilin syvyys 5,0 mm. Sisäpohjassa on optimoitu, lättäjalkataipumusta ehkäisevä jalkaholvin tuki. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Hengittävä tekstiili vuori. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002.

Käyttäjä

♂ ♀

Sertifioinnit

S3S | SR | FO | LG | SC | ESD | EN ISO 20345

- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Tarttumakuvio (LG)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022