F0121-770 Chaussures de sécurité basses

S3S - lacets

MASCOT® FOOTWEAR FLEX





0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Matériau principal / Matériau supérieur

Nylon/suède

Taille 42: 639 g



E – Absorbent les chocs
A – Antistatiques
PS – Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
WPA – Déperlantes et respirantes
SR – Antidérapante
FO – Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
LG – Cran de sécurité pour travaux sur échelle
SC – Renforts résistants à l'usure

- Chaussures de sécurité déperlantes et respirantes, dotées d’une tige en textile robuste.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en PU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure.
- Cran de sécurité sous la semelle garantissant une prise optimale sur les barreaux d’échelle pour vous empêcher de glisser.
- Semelle extérieure en PU robuste et antidérapante résistant à la chaleur jusqu’à 140 °C.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. À lacets. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle non marking – ne déteignant pas. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Doublure textile respirante. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Certifications

S3S SR FO LG SC ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

